

TP-REB 122

ESSENTIELS



POUR REBOUCHER
TROUS ET FISSURES
JUSQU'À 1 CM



Enduit de REBOUCHAGE



Prêt à l'emploi
Sans retrait
Fini soigné
Jusqu'à 1 cm d'épaisseur

Usage

Enduit en pâte pour reboucher trous et fissures jusqu'à 1 cm.

Supports

TP-REB 122 adhère sur supports bruts ou peints, neufs ou rénovés :

- Tous enduits
- Plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre,
- Anciens fonds peints,
- Ciment,
- Béton, béton cellulaire
- Parpaings
- Briques
- Pierres

Finitions

Recouvrable par tous types d'enduits, de revêtements muraux et de peintures mates ou satinées.

Conditionnement

Tube 330 g
Pot 1,5 kg
Seau 5 kg

Caractéristiques physiques et techniques

TP-REB 122 : enduit intérieur en pâte à base de charges minérales et de liants.

- Classification (NFT 36-005) : Famille III classe 2.
- Codification GESVWAC (EN16566) :
 $G_3E_5S_2V_0W_0A_0C_0$
- Épaisseur d'application : jusqu'à 1 cm par passe.
- Couleur : blanc.
- White index : information à venir.
- Mise en peinture : 12 à 24 heures.
- Dureté shore : information à venir.
- Adhérence (EN 16566) : > 0.5 Mpa.

Préparation des fonds

Les supports seront préparés conformément aux DTU en vigueur.

Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

Conditionnement d'utilisation et de stockage

- Matériel de mise en oeuvre : appliquer à l'aide d'un couteau.
- Nettoyage des outils : à l'eau.
- Conservation : 1 an dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et du soleil.

Recommandations et précautions d'emploi

- Ne pas appliquer TP-REB 122 sur du polystyrène ni sur du papier peint ni en extérieur.
- Ne pas appliquer : à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 65%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Documents normatifs à consulter

- EN16566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : classification des peintures, des vernis et des produits connexes.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : Mise en oeuvre des papiers peints et des revêtements muraux.

Hygiène et sécurité

Pas d'étiquetage de danger
FDS disponible sur www.quickfds.fr ou
www.toupretpro.com.

Mentions légales

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits TOUPRET, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET.

Le produit doit être mis en oeuvre conformément aux règles de l'art.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Pâte

Intérieur

TOUPRET S.A.
Une société du groupe TOUPRET
24 rue du 14 juillet
91813 Corbeil-Essonnes Cedex France

Tel : 33 (0)1 69 47 20 20
Fax : 33 (0)1 60 75 87 11
e-mail : toupret@toupret.fr
www.toupret.com



S.A. au capital de 8 000 000 €
RCS Evry B 964 201 859
TVA FR 17 964 201 859